

S5-6030

Auxiliar Caltex

Características

- Cumple con estándar Eco Passport.
- Para mezclas con tintas Plastisol.
- Reductor de viscosidad.
- Permite trabajar con mallas cerradas.

Descripción

Aditivo textil, se utiliza para disminuir la viscosidad de las tintas PLASTISOL cuando estas se encuentran muy espesas. Cuando es necesario trabajar con mallas muy cerradas (120T-150T) para asegurar un buen depósito de tinta en la tela. La adición del **Auxiliar Caltex S5-6030** no afecta las propiedades de adherencia originales ni los tonos de las tintas en las proporciones indicadas.

Aplicación

Se recomienda utilizar máximo el 2% de **Auxiliar Caltex S5- 6030**, una cantidad mayor provocara una reducción excesiva de la viscosidad y mal curado.

Notas

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, es conveniente que el impresor lleve a cabo sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación. Se recomienda almacenar las tintas bajo techo y a una temperatura que no exceda los 30°C. Cualquier duda respecto al uso, aplicación y resistencia de nuestros productos favor de consultar al Departamento Técnico, e-mail: Lbseri@sanchez.com.mx

Referencia del contenido químico

Estos productos no contienen intencionalmente químicos y ftalatos listados en la mayoría de las normas y restricciones internacionales (California Assembly Bill 1108, CPSIA) Eco Passport. No contiene DEHP-DOP, DnOP, DBP, BBP, DINP, DIBP. Libres de Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Mercurio (Hg), Arsénico (Ar), Antimonio (Sb), Cobre (Cu), Cobalto (Co), Níquel (Ni). Cumple con la **NOM-252-SSA1-2011**. Es responsabilidad del usuario hacer pruebas de todo proceso textil (tejido, teñido, confección, estampado y lavado) para detectar posibles contaminantes. Los utensilios y contenedores que tiene contacto con la tinta deben de ser nuevos y previamente lavados para quitar trazas de químicos propios de estos objetos. El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente hoja técnica antes de producir en serie asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes respecto a contenidos químicos. Debido a las múltiples fuentes de contaminación posible. Sánchez S.A. de C.V. ni sus distribuidores asumen responsabilidad directa o indirecta de daños ocasionados por contenidos químicos no deseados.



Especificaciones



Familia
Plastisol



Sustrato
Todo tipo



Acabado

Terminado variable con relación a la base en uso.



Malla / Seda
NA



°C °F

Curado
NA



Porcentaje de Mezcla

2 % * en relación a la cantidad de base a usar

*Realizar pruebas de lavado



Limpieza

Acondicionador Ecologico P1 0940
Acondicionador P1 0100



Almacenamiento

Almacenar las tintas bajo techo y a una temperatura que no exceda los 30°C.



Caducidad

18 meses