Kartel P

Terminado Satinado Mate

Características

- Recorte nítido.
- Ideales para medio tono.
- Muy buena estabilidad en el esténcil.
- Secado rápido sobre papel.
- Resistencia media a la luz
- Acabado satinado mate.

Descripción

Tinta base solvente Ideal para imprimir sobre papel, cartón, madera, madera prensada y algunos plásticos como poliestireno, acrílicos y otros. Siendo más frecuentes: Carteles, letreros, paneles de exhibición, papel tapiz, cajas y plumas de poliestireno, etc.

Aplicación

Pueden ser mezcladas entre sí para obtener nuevos colores, Si se desean obtener tintas con menor opacidad o concentración, se pueden rebajar con Base Transparente o el Barniz Reductor sin correr el riesgo de pérdida adherencia al sustrato.

Notas

Debido a las variables que existen durante el manejo y uso de nuestros productos en el proceso de impresión, es conveniente que el impresor lleve a cabo sus propios controles de calidad y ensayos de aplicación. Se recomienda almacenar las tintas bajo techo y a una temperatura que no exceda los 25°C. Los plásticos son materiales que con frecuencia presentan variaciones en sus características de impresión, por lo que se recomienda realizar pruebas previas sobre el material a emplear, antes de hacer el tiro completo. Cualquier duda respecto al uso, aplicación y resistencia de nuestros productos favor de consultar al Departamento Técnico, e-mail: lbseri@sanchez.com.mx

Referencia del contenido químico

Estos productos no contienen intencionalmente químicos y ftalatos listados en la mayoría de las normas y restricciones internacionales (California Assembly Bill 1108, CPSIA). No contiene DEHP-DOP, DnOP, DBP, BBP, DINP, DIBP. Libre de Plomo(Pb), Cadmio, Cromo, Mercurio, Arsénico, Antimonio, Cobre, Cobalto, Níquel, cumple con la **NOM-252-SSA1-2011** y **CONEG**. El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus impresiones y lo expuesto en la presente hoja técnica antes de producir en serie asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes respecto a contenidos químicos. Debido a las múltiples fuentes de contaminación posible. Sánchez S.A. de C.V. ni sus distribuidores asumen responsabilidad directa o indirecta de daños ocasionados por contenidos químicos no deseados.

Especificaciones

Familia
Gráficos

Sustrato
Papel, cartón, madera, madera prensada, poliestireno y acrílicos

Acabado
Satinado Mate

Malla / Seda
Poliéster
90T a 120T hilos/cm
230 a 305 hilos/pulgadas
Tensión: 20 a 35 n/cm3

Acondicionadores
Normal: P1 0100 5% al 10%
Lento: P1 0200 5% al 15%
Rápido: P1-0800

Curado
Secan por evaporación de solvente y oxidación de 10 a 15 mins.

Rasero
Perfil Cuadrado
Dureza 85 a 90 Shore

Emulsión
Emusión directa o capilar resistente a solventes

Limpieza
Acondicionador P1 0100
Acondicionador P1 0800

Almacenamiento
Almacenar las tintas bajo techo y a una temperatura que no exceda los 25°C.

Caducidad
18 meses

GrupoSánchez
Calle 2 S/N, Carretera México-Querétaro , KM 61, Parque Industrial Tepeji, 42884, Tepeji del Río Ocampo, HGO, Méx.
773.733.9730 screentec.com.mx

ScreenTec®

APASIONADOS POR LA SERIGRAFÍA DESDE 1930

Serigrafía Gráfica

Paleta de Color

Negro P7 1011	Azul Medio P7 2013	Azul Ultra P7 2014	Azul Zafiro P7 2015	Rojo Vivo P7 3022	Bugambilia P7 3016	Amarillo Limón P7 4021	Amarillo Medio P7 4022
Amarillo Cromo P7 4023	Rosa Fluo P7 3081	Amarillo Fluo P7 4081	Naranja Fluo P7 4082	Mandarina Fluo P7 4083	Verde Fluo P7 5081	Verde Bandera P7 5023	Verde Esmeralda P7 5024
Negro Policrom P7 1052	Rojo Policrom P7 3052	Amarillo Policrom P7 4052	Azul Policrom P7 2052	Azul Reflex P7 2130	Naranja P7 4024	Blanco P7 6011	Base Transparente P7 6019
	Barniz Reductor P7 6017						

**Los tonos de este muestrario son aproximados a los reales*

GrupoSánchez®

Calle 2 S/N, Carretera México-Querétaro , KM 61, Parque Industrial Tepeji, 42884, Tepeji del Río Ocampo, HGO, Méx.
773.733.9730 screentec.com.mx